

# Dźwiękowy System Ostrzegawczy

Stacje mikrofonowe z ekranem  
dotykowym serii PSS



Nowoczesny wygląd

Wysoka jakość dźwięku

Rozbudowane możliwości  
sterowania

Wyświetlanie na ekranie  
aktualnego stanu  
systemu

Stacje mikrofonowe PSS służą głównie do nadawania komunikatów słownych oraz cyfrowych do dowolnych stref (grup stref) systemu nagłaśniającego. Podświetlany ekran dotykowy, w który wyposażone są stacje PSS znacznie ułatwiają i usprawniają użytkownikowi obsługę systemu.

Wszelkie funkcje wymagane do obsługi stref i urządzeń tj. przypisanie stref do różnych przycisków, nazwy stref, grupy stref, priorytety, dopasowanie poziomów, dostęp do różnego rodzaju komunikatów i urządzeń mogą być zaprogramowane przez użytkownika.


Stacje mikrofonowe serii PSSxx-NTFRM98 mają uchwyt doreczny z przyciskiem typu „naciśnij i mów”.

## Polecamy:

Link do strony

[www.ultrak.pl/dso](http://www.ultrak.pl/dso)

## Parametry techniczne

Model	PSS12DT/PSS12-NTFRM98	PSS24DT/PSS24-NTFRM98	PSS48DT/PSS48-NTFRM98	PSS72DT/PSS72-NTFRM98	PSS96DT/PSS96-NTFRM98
					
Liczba pól do zaprogramowania	12	24	48	72	96
Mikrofon	Wysokiej jakości wkładka pojemnościowa o charakterystyce dookólnej				
Uchwyt doręczny z przyciskiem "naciśnij i mów"	PSSxx-NTFRM98				
Interfejs użytkownika	Podświetlany ekran dotykowy				
Wskaźniki diodowe	Zasilania, ewakuacja, awaria				
Rekomendowane okablowanie mikrofonu strażaka	Czteroparowa skrętka ekranowana lub światłowód ognioodporny				
Rekomendowane okablowania mikrofonu informacyjnego	Czteroparowa skrętka ekranowana				
Zasilanie	Do 500 m lokalne z IDA4 500 – 1500 m z zewnętrznego zasilacza 24 VDC				
Maksymalna ilość stacji PSSDT w systemie sieciowym	64				
Wymiary [mm]	250(W)x140(D)x80(H)				
Kąt nachylenia wyświetlacza	30 °				
Kolor	RAL 7015				
Waga	1,5 kg				
Ilość stacji PSSDT na jeden kontroler IDA	1				
Pobór prądu	450 mA				
Temperatura pracy	0 °C do 40 °C				

Dołożono wszelkich starań aby wszystkie informacje były poprawne i aktualne. Jednak nasze wyroby podlegają ciągłemu doskonaleniu i dlatego zastrzegamy sobie prawo zmian danych technicznych bez uprzedniego powiadomienia.

### Ultrak Security Systems Sp. z o.o

**Centrala**  
ul. Chmielewskiego 22a  
70-028 Szczecin  
tel.(091) 485 40 60-69  
fax (091) 485 40 60  
[email: info@ultrak.pl](mailto:info@ultrak.pl)

**Oddział Warszawa**  
ul. Odrowąża 15  
03-310 Warszawa  
tel. (022) 814-53-46/47  
fax (022) 814-53-87  
[email: biuro.warszawa@ultrak.pl](mailto:biuro.warszawa@ultrak.pl)

pieczętka

### Przedstawiciele regionalni

płd-zach. Polska Andrzej Dera  
płn-wsch. Polska Bartosz Socha  
płn-zach. Polska Tomasz Kowalewski  
płd-wsch. Polska Tomasz Obrzut

tel. 607 445 836 tel./fax (62) 7300 597  
tel. 607 445 894  
tel. 607 445 038  
tel. 607 445 848